

Opérations / Tâches	Risques	Prévention
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allumer et mettre en chauffe l'imprimante</li> <li>- Mettre en place le filament</li> <li>- Lancement des impressions</li> <li>- Arrêt d'une impression et récupération pièce ratée</li> <li>- Récupération de la pièce en fin de cycle</li> <li>- Changement de filament</li> <li>- Démontage des buses</li> <li>- Réglage des buses</li> </ul>	 <p><b>BRÛLURES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier les températures de l'imprimante avant de toucher quoi que ce soit</li> <li>- Attendre que les températures soit basses avant de toucher les éléments nécessaires</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipulation de la plaque en verre</li> </ul>	 <p><b>COUPURES</b></p>	<p>Ne pas utiliser une plaque en verre si elle est abîmée ou cassée</p>

*En fonction des options choisies et demandes spécifiques des clients, les consignes de sécurité peuvent varier légèrement.*

Wiki et documentation	Système de tickets de support
<a href="http://www.tobeca.fr/wiki">http://www.tobeca.fr/wiki</a>	<a href="http://www.tobeca.fr/osticket">http://www.tobeca.fr/osticket</a>

